



Système SolarFastener Plaques ondulées modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 - la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | L | T | V |

D...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
DMEGC	DMxxxG12RT-B54HBT	1977x1134x30 épaisseur de verre 2.0 / 2.0 mm retour de cadre grands / petits côtés 30 mm / 15 mm	505 - 530	+ 5400 / - 2400

Système SolarFastener Plaques ondulées modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 - la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | L | T | V |

L...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
LONGi	LR7-54HVVH-xxxM	1800x1134x30 épaisseur de verre 3.2 mm retour de cadre grands / petits côtés 28 mm / 15 mm	395 - 410	+ 5400 / - 2400

Système SolarFastener Plaques ondulées modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 - la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | L | T | V |

T...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
TCL SOLAR	HSM-ND48-DRxxx	1762x1134x30 épaisseur de verre 2.0 / 2.0 mm retour de cadre grands / petits côtés 28 mm / 11.5 mm	440-455	+ 5400 / - 2400
TRINA SOLAR	TSM-xxxNEG18R.28	1961x1134x30 épaisseur de verre 1.6 / 1.6 mm retour de cadre grands / petits côtés 28.5 mm / 18 mm	490-520	+ 5400 / - 2400

Système SolarFastener Plaques ondulées modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 - la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | L | T | V |

V...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
VOLTEC SOLAR	TARKA S 100R VSMP XXX	1868x1115x35 épaisseur de verre 3.2 mm retour de cadre grands / petits côtés 28 mm / 11.5 mm	455-485	+ 5900 / - 2900