

Objekt:

Ort

Kunde:

K2 Systems – schnelles, einfaches Kurzschienensystem mit vielen Besonderheiten für Trapezblechdächer.

K2 MiniRail System

Innovatives Kurzschienensystem für Trapezblechdächer mit einer Dachneigung von 5-75° das statisch optimiert sowie schnell und einfach zu montieren ist.

Verschraubung mit gewindeformenden Schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.1-537 oder Z-14.1-4.

Universelle Modulklemmung (30-50 mm) und universelle Modulausrichtung (Landscape und Portrait) möglich.

Thermische Trennung nach max. 18,80 m.

Statisch nachgewiesene Lösung unter Verwendung der K2 Base Planungssoftware gemäß EUROCODE 9. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.

Bezugsquelle:

K2 Systems GmbH, Industriestraße 18, 71272 Renningen

PHONE +49 7159-42059 - 0

E-MAIL info@k2-systems.de - WEB www.k2-systems.com

Objekt: _____
 Ort: _____
 Kunde: _____

Das MiniRail mit MiniFive System beinhaltet folgende Materialien:

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge	Preis/Einheit in €	Gesamtpreis in €
1	K2 MiniRail Set Kurzschienenset zur Montage von Solarmodulen auf Trapezblechdächern. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 K2 MiniRail Montageschiene Maße: 385x78x20 mm, Material: EN AW-6063 T66, EPDM ▶ 4 Gewindeformende Schrauben mit Dichtscheibe 6x25 mm, Material: Edelstahl A2, EPDM 	2002341			
2	K2 DomeClamp MC Universalmittelklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen mit einer Rahmenhöhe von 30-50 mm. Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 DomeClamp MC 30-50 mm Solo, Material: Aluminium EN AW-6063 T66 ▶ 1 DomeClamp Stance; Material: Aluminium EN AW-6063 T66 ▶ 1 Zylinderkopfschraube mit Unterkopfverzahnung M8x35 ähnlich DIN 912 / EN ISO 4762; Material: Edelstahl A2 ▶ 1 Edelstahlfeder 	2002558 (pressblank) 2002609 (schwarz eloxiert)			
3	K2 DomeClamp EC Universalendklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen mit einer Rahmenhöhe von 30-50 mm auf den Modultragelementen. Bestandteile:	2002559 (pressblank) 2002610 (schwarz eloxiert)			

Objekt: _____
Ort _____
Kunde: _____

	<ul style="list-style-type: none">▶ 1 DomeClamp EC 30-50 mm Solo; Material: Aluminium EN AW-6063 T66▶ 1 DomeClamp Stance; Material: Aluminium EN AW-6063 T66▶ 1 Zylinderkopfschraube mit Unterkopfverzahnung M8x35 ähnlich DIN 912 / EN ISO 4762; Material: Edelstahl A2▶ 1 Edelstahlfeder				
--	---	--	--	--	--