Système Dome 6 FixPro DROM modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | T | V |

D...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles vent [Pa] / neige [Pa]
DMEGC	DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1762x1134x30	460-485	- 2200 / + 2600
	DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1762x1134x30	460-485	- 2200 / + 2600
	"DMxxxG12RT-B48HBW/HSW/HBT/HST/HBB – Extreme (3,2 + 2,0 mm glass)"	1762x1134x30	460-485	- 2200 / + 2600
	DMxxxG12RT-G48HBW/HSW/HBB	1762x1134x30	460-485	- 2200 / + 2600
	DMxxxG12RT-G48HBW/HSW/HBB	1762x1134x30	460-485	- 2200 / + 2600
	DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1977x1134x30	500-530	- 2000 / + 2400
	DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1977x1134x30	500-530	- 2000 / + 2400
	DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB	1977x1134x30	500-530	- 2000 / + 2400

Système Dome 6 FixPro DROM modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | T | V |

J...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
JA SOLAR	JAM54D40-xxx/LB	1762x1134x30	450-475	- 2400 / + 3600
	JAM48D50-xxx/LR	1762x1134x30	470-495	- 2400 / + 3600
	JAM60D41-xxx/LB	1953x1134x30	485-505	- 2400 / + 3600
JINKO SOLAR	JKMxxxN-48HL4M-BDV	1762x1134x30	445-470	- 2400 / + 3600
	JKMxxxN-48HL4M-DV	1762x1134x30	450-475	- 2400 / + 3600
	JKMxxxN-48HL4M-DB	1762x1134x30	450-475	- 2400 / + 3600
	JKMxxxN-54HL4M-BDV	1961x1134x30	495-525	- 2400 / + 3200
	JKMxxxN-60HL4-(V)	1906x1134x30	480-510	- 2400 / + 3200
	JKMxxxN-48QL6-DB	1762x1134x30	460-485	- 2400 / + 3600
	JKMxxxN-48QL6-DV	1762x1134x30	460-485	- 2400 / + 3600

Système Dome 6 FixPro DROM modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | T | V |

T...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
TRINA SOLAR	TSM-xxxNEG9R.28	1762x1134x30	450-475	- 2400 / + 3000
	TSM-xxxNEG18R.28	1961x1134x30	490-520	- 1700 / + 1700
	TSM-xxxNEG18RC.27	1961x1134x30	495-515	- 1700 / + 1700

Système Dome 6 FixPro DROM modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | T | V |

V...

Fabricant	Référence de module	Dimensions [mm]	Puissance [Wc]	Charges admissibles Neige [Pa] / Vent [Pa]
VOLTEC SOLAR	Tarka 120 VSBP XXX	1868x1170x35	475 -500	- 3000 / + 4200
	Tarka 120 VSMP XXX	1868x1170x35	475 -500	- 3000 / + 4200
	Tarka 110 VSBP XXX	1868x1070x35	435 -460	- 2400 / + 4000
	Tarka 110 VSMP XXX	1868x1070x35	435 -460	- 2400 / + 4000
	Tarka L 110R VSMP XXX (colorê)	1868x1220x35	485 -515	- 2325 / + 3900
	Tarka S 100R VSMP XXX	1868x1115x35	455 -485	- 2900 / + 4100
	Tarka L 110R VSMP XXX	1868x1220x35	500 -530	- 2325 / + 3900