Système K2 GreenRoof 2.0 - modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | L | T | V

D...

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en [Pa] Portrait		Résistance max. en [Pa] Paysage	
					pression	dépression	pression	dépression
DMEGC	DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1762x1134x30	24	450-470	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1762x1134x30	24,1	450-470	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-B48HBW/HSW/HBT/HST/HBB - Extreme (3,2 + 2,0 mm glass)	1762x1134x30	29,6	450-470	8100	3600	-	-
	DMxxxG12RT-G48HBW/HSW/HBB	1762x1134x30	24	455-470	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-G48HBW/HSW/HBB	1762x1134x30	24,1	455-470	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST	1977x1134x30	27,1	500-525	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB	1977x1134x30	27,1	510-530	5400	2400	3600	2400
	DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB-V	1762x1134x30	20,6	450-470	5400	2400	3600	2400
DUALSUN	DSxxx-96M10RTB-07	1762x1134x30	24,6	450-460	6600	3600	6600	3600
	DSxxx-108M10RTB-07	1960x1134x30	27,3	500-515	5400	2400	5400	2400
	DSxxx-120M10T-02	1935x1143x35	24,9	500	5400	2400	5400	2400

Système K2 GreenRoof 2.0 - modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | L | T | V

J...

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en [Pa] Portrait		Résistance max. en [Pa] Paysage	
					pression	dépression	pression	dépression
JA SOLAR	JAM48D50-xxx/LR	1762x1134x30	24,5	470-490	5400	2400	-	-
	JAM48D45-xxx/MR	1762x1134x30	24,8	450-475	5400	2400	-	-
	JAM54D40-xxx/LB	1762x1134x30	24,8	450-475	5400	2400	2400	2400
	JAM54D41-xxx/LB (2mm)	1762x1134x30	24,8	430-455	5400	2400	2400	2400
	JAM54D40-xxx/LR	1762x1134x30	24,8	445-470	5400	2400	-	-
	JAM54D44-xxx/LR	1961x1134x30	27,6	495-520	5400	2400	-	-
JINKO SOLAR	JKMxxxN-48HL4M-BDV	1762x1134x30	24	445-470	6000	4000	3600	2400
	JKMxxxN-48HL4M-DV	1762x1134x30	24	450-475	6000	4000	3600	2400
	JKMxxxN-48HL4M-DB	1762x1134x30	24	450-475	6000	4000	3600	2400
	JKMxxxN-54HL4M-BDV	1961x1134x30	27	495-525	5400	2400	3200	2400
	JKMxxxN-60HL4-(V)	1906x1134x30	22,5	480-510	5400	2400	2400	2400
	JKMxxxN-48QL6-DB	1762x1134x30	24,4	460-485	6000	4000	2800	2400
	JKMxxxN-48QL6-DV	1762x1134x30	24,4	460-485	6000	4000	2800	2400

Système K2 GreenRoof 2.0 - modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | L | T | V

L...

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en [Pa] Portrait		Résistance max. en [Pa] Paysage	
					pression	dépression	pression	dépression
LONGi SOLAR	LR7-54HJBB-xxxM	1800x1134x30	23,5	490-505	6000	3600	-	-
	LR7-54HJD-xxxM	1800x1134x30	23,5	495-510	6000	3600	-	-
	LR7-54HVBB-xxxM	1800x1134x30	23,5	470-485	6000	3600	-	-
	LR7-54HVH-xxxM	1800x1134x30	21,6	480-500	5400	2400	2400	1600
	LR7-54HVD-xxxM	1800x1134x30	23,5	475-495	6000	3600	2400	1600
	LR7-60HVD-xxxM	1990x1134x30	28	525-550	5400	2400	1600	1600
	LR7-72HVD-xxxM	2382x1134x30	33,5	640-665	5400	2400	3600	2400
	LR8-66HVD-xxxM	2382x1134x30	33,5	640-665	5400	2400	3600	2400
LUXOR	ECO LINE CLASSIC - LX-xxxM/182R-132+ GG	2384x1134x30	33,5	620-640	5400	2400	3600	2400
	ECO LINE PRO - LX-xxxM/182R-132+ GG	2384x1134x30	33,5	620-640	5400	2400	3600	2400

Système K2 GreenRoof 2.0 - modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

D | J | L | T | V

T...

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en [Pa] Portrait		Résistance max. en [Pa] Paysage	
					pression	dépression	pression	dépression
TCL	HSM-ND54-DRxxx	1961x1134x30	27	485-510	5400	2400	3600	2400
	HSM-ND48-DRxxx	1762x1134x30	24,5	440-455	5400	2400	3600	2400
TRINA SOLAR	TSM-xxxNEG9R.28	1762x1134x30	21	450-475	5400	4000	-	-
	TSM-xxxNEG18R.28	1961x1134x30	23,5	490-520	5400	2400	1700	1700
	TSM-xxxNEG18RC.27	1961x1134x30	23,5	495-515	5400	2400	1700	1700
TW SOLAR	TWMNH-48HDxxx	1762x1134x30	24,3	445-475	5400	2400	3600	2400
	TWMNH-48HExxx	1762x1134x30	24,3	450-475	5400	2400	3600	2400
	TWMNH-48HWxxx	1762x1134x30	24,3	450-475	5400	2400	3600	2400
	TWMNH-54HDxxx	1962x1134x30	27,2	495-535	5400	2400	3600	2400
	TWMNH-66HDxxx	2382x1134x30	32,2	610-655	5400	2400	3600	2400

Système K2 GreenRoof 2.0 - modules PV approuvés par l'ETN

Les modules suivants - classés par fabricant - sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage

Les plages de fixation des modules doivent être conforme au manuel d'installation de chaque fabricant de module

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

V...

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en [Pa] Portrait		Résistance max. en [Pa] Paysage	
					pression	dépression	pression	dépression
VOLTEC SOLAR	Tarka 120 VSBP XXX	1868x1170x35	22,8	475 -500	5400	2400	2100	1600
	Tarka 120 VSMP XXX	1868x1170x35	22,8	475 -500	5400	2400	2100	1600
	Tarka 110 VSBP XXX	1868x1070x35	21	435 -460	6000	3000	2400	1800
	Tarka 110 VSMP XXX	1868x1070x35	21	435 -460	6000	3000	2400	1800
	Tarka L 110R VSMP XXX (coloré)	1868x1220x35	23,8	485 -515	5250	2250	2025	1650
	Tarka S 100R VSMP XXX	1868x1115x35	21,8	455 -485	5900	2900	2400	1800
	Tarka L 110R VSMP XXX	1868x1220x35	23,8	500 -530	5250	2250	2025	1650